



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Eliminar las horribles fuentes escaladas en X (14105 lectures)

Per **Ricardo Galli Granada**, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 23/12/2001 14:05 modificado el 23/12/2001 14:05

¿Tienes muchas fuentes instaladas y sin embargo el X te muestra esas horribles fuentes escaladas? ¿Especialmente las Helveticas, Courier o Times? Estuve haciendo varias pruebas, aquí va como eliminarlas de un plumazo.

Disclaimer: *mileage may vary, no te quejes si no te funciona (es increíble las críticas que recibimos con los trucos). No puedo asegurar que funcionen en el 100% de los casos... es imposible dada las infinitas posibilidades de cada instalación/configuración, las fuentes y las versiones instaladas.*

Mejor que criticar es ayudar dando más información o contando tu caso/sistema/configuración, así todo el mundo se beneficia.

NOTA: Esto no es antialiasing, simplemente evita que el X escoja una fuente y la escale en vez de usar otra que se ajuste mejor al tamaño especificado.

Debes editar el fichero donde tienes especificadas el directorio de *fonts*, normalmente */etc/X11/XF86Config-4* y cambiar las siguientes líneas:

```
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath      "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath      "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
```

por:

```
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath      "/usr/lib/X11/fonts/misc/:unscaled"
FontPath      "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
```

Con esto desaparecerán esas fuentes escaladas horribles.

Por otro lado estuve haciendo pruebas con el KDE, impresión y antialiasing. Llegué a la conclusión que lo mejor es usar el servidor de fuentes **freetype** incluidas en el XFree4. Para ello tienes que cargar el módulo freetype en el XF86Config:

```
Section "Module"
    Load "freetype"
    #Load "xft"
EndSection
```

No te olvides de comentar las líneas que especifican que se bajen las fuentes de un servidor xfs. Comenta las líneas similares a:

```
#FontPath      "unix/:7100"      # local font server
#FontPath      "unix/:7110"      # local font server
```

La prueba

Si las siguientes líneas las ves *_casi_* con la misma calidad y no están escaladas, [como en mi prueba](#)⁽¹⁾, ya lo tienes funcionando.



Times

Times New Roman

Courier

Courier New

Helvetica

Arial

Mas información

- [Qt Fonts Howto](#)⁽²⁾
- [Antialiasing en Mandrake](#)⁽³⁾
- [KDE antialiasing](#)⁽⁴⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://m3d.uib.es/~gallir/ext/tmp/fuentes.png>
2. <http://trolls.troll.no/~lars/fonts/qt-fonts-HOWTO.html>
3. <http://www.mandrakeuser.org/docs/xwin/xfont.html>
4. <http://dot.kde.org/976188122/>

E-mail del autor: gallir_ARROBA_uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1081>