



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Debian: usar paquetes de *unstable* en *testing* (16707 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 03/01/2002 00:34 modificado el 03/01/2002 00:34

*Este tema salió alguna vez en la lista. Hay gente que se quiere instalar algún paquete que está en Sid pero no en Woody, y **no** quiere pasarse a Sid. Encontré la respuesta en el Debian Weekly News.*

El original está [aquí](#)⁽¹⁾.

Primero hay que editar el fichero `/etc/apt/preferences` y poner las siguientes líneas:

```
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50
```

Indicando la prioridad a 50 se hará que nunca se seleccionen los paquetes de Sid si existen en Woody. A menos que se especifiquen en el `apt-get install`.

Luego hay que editar el fichero `/etc/apt/sources.list` para indicar también que use el *unstable* o *Sid* `/etc/apt/sources.list`. Por ejemplo si usáis el servidor sueco, tendréis que agregar las siguientes línea.

```
deb http://ftp.se.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian/ sid main contrib non-free

deb http://ftp.se.debian.org/debian-non-US sid/non-US main contrib non-free
deb-src http://ftp.se.debian.org/debian-non-US sid/non-US main contrib non-free
```

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.debian.org/News/weekly/2002/1/mail#1>

E-mail del autor: gallir_ARROBA_uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1103>