



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Usar truetype en X (7435 lectures)

Per **Antonio Tejada Lacaci**, [Wildfred](#) ()

Creado el 10/06/1999 00:00 modificado el 10/06/1999 00:00

Te explicamos paso a paso cómo emplear las fuentes truetype (.tff) en los programas XWindow (Gimp..)

Existen varios servidores de fuentes para truetype, como

- [xfsft](#)⁽¹⁾ Bajo licencia X11. Son una serie de patches que se pueden aplicar al XServer o a `xfs` para que maneje automáticamente TrueType. En realidad lo que hace es modificar el módulo `libfont.a`. Necesita el fichero [ttmkfdir](#)⁽²⁾ para generar el fichero `fonts.dir`.
- [xtt](#)⁽³⁾ Con licencia BSD.
- [xfsft](#)⁽⁴⁾ Es en el que nos centraremos ya que es el servidor que viene con la distribución Debian y es el más sencillo de emplear (genera automáticamente los ficheros de fuentes, etc.).

Para usar fuentes truetype en X, sigue estos sencillos pasos:

1. Crea un link desde `/var/ttfonds` al directorio de truetypes

```
$ln -s /diskc/windows/fonts /var/ttfonds
```
2. Carga el servidor de truetype

```
$xfstt
```
3. Añade la siguiente línea a `/etc/X11/XF86Config`, en la sección Files

```
FontPath "inet/127.0.0.1:7100"
```
4. Carga las X como lo hagas normalmente. Si todo ha ido bien, al hacer `$xlsfonts` tiene que salirte un montón de nombres del estilo `TTUPxxxxxxxxxx`

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.dcs.ed.ac.uk/home/jec/programs/xfsft/>
2. <http://www.darmstadt.gmd.de/~pommnitz/ttmkfdir.tar.gz>
3. <http://x-tt.dsl.gr.jp/>
4. <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/X11/fonts/>

E-mail del autor: wildfred_ARROBA_teleline.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=13>