



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Configurando Apache para servir php dentro wml (15982 lectures)

Per Raúl Marmolejo, [rm3](http://www.itslerdo.edu.mx) (<http://www.itslerdo.edu.mx>)

Creado el 24/05/2003 18:43 modificado el 24/05/2003 18:43

El objetivo de este documento es reconfigurar un servidor con Apache corriendo correctamente para que acepte peticiones desde móviles, habilitar el php para ejecutarlo dentro de una página wml y crear un sub-dominio para servir directamente éstas páginas.

El objetivo de este documento es reconfigurar un servidor con Apache corriendo correctamente para que acepte peticiones desde móviles, habilitar el php para ejecutarlo dentro de una página wml y crear un sub-dominio para servir directamente éstas páginas. Pueden descargarse el archivo en pdf en wap.itslerdo.edu.mx/download/Como-Wap.pdf⁽¹⁾ Está disponible también en línea y en Doc.

La dirección es wap.itslerdo.edu.mx/principal.php⁽²⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://wap.itslerdo.edu.mx/download/Como-Wap.pdf>
2. <http://wap.itslerdo.edu.mx/principal.php>

E-mail del autor: webmaster_ARROBA_itslerdo.edu.mx

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1773>