



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Pregúntale al diccionario de la RAE (35425 lectures)Per Alejandro Exojo, [suv](http://darkshines.net/) (<http://darkshines.net/>)

Creado el 12/07/2003 15:27 modificado el 12/07/2003 15:27

En la lista de correo debian-devel-spanish, apareció [un hilo sobre España en las DWN](#)⁽¹⁾, que acabó derivando en [una consulta lingüística](#)⁽²⁾, y en [unos scripts para consultar la página del diccionario de la RAE](#)⁽³⁾. Para disfrute de todos, os los recopilo aquí.

Os pongo ambos, y os quedáis con el que más os interese.

drae.sh, por Javier Carranza (posteado por Teófilo Ruiz Suárez)

```
#!/bin/bash
trap "rm -rf /tmp/drae.##" 1 2 3 9 15
lynx -dump --nolist "http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA=$1" > /tmp/drae.##
cat /tmp/drae.## 2> /dev/null | tail -n $(('wc -l /tmp/drae.## 2> /dev/null | awk '{ print $1 ; }`-2)) | echo
if [ -f /tmp/drae.## ]
then rm /tmp/drae.##
fi
```

Una versión ampliada por Javier Fernández-Sanguino Peña, y con correcciones gracias a Marcelo E. Magallón

```
#!/bin/bash
# Programa para acceder al diccionario de la RAE
# (c) 2003 Javier Fernandez-Sanguino Peña
# Distribuido bajo los términos de la licencia GNU GPL
# ver http://www.gnu.org

error () {
# Salir con error
    echo "ERROR: $1"
    exit 1
}

setup () {
# Definir el entorno inicial

[ -z "$PAGER" ] && PAGER=more

DIR="$HOME"
# Si no hay $HOME lamentablemente tenemos que utilizar otro
# directorio... aunque aquí se podría abortar
[ -z "$DIR" ] && DIR="/tmp/"
[ ! -d "$DIR" ] && error "No existe el directorio $DIR para almacenamiento temporal"

# Determine how to set the tempfile
if [ -n "`which tempfile`" ]; then
    draetmp=`tempfile -d $DIR --prefix=.`
    [ -e "$draetmp" ] || error "Tempfile no ha podido crear el fichero temporal $draetmp!"
else
    draetmp=$DIR/drae.##
    if [ ! -e "$draetmp" ] ; then
        >$draetmp
    else
        error "Alguien ha creado ya el fichero temporal $draetmp!"
```



```

        fi
fi
trap "rm -rf $draetmp" 1 2 3 9 15

if [ -n "`which lynx`" ]; then
    DOWNLOAD="lynx --dump --nolist";
elif [ -n "`which links`" ]; then
    DOWNLOAD="links -dump";
elif [ -n "`which w3ma`" ]; then
    DOWNLOAD="w3m -dump -T text/html -s";
else
    error "No se encuentra un programa que pueda ser utilizado para acceder al diccionario";
fi

}

# Inicio del programa

# TODO si se busca más de una iterar por ellas
[ -z "$1" ] && error "Modo de uso: $0 palabra"
setup

$DOWNLOAD "http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA=$1" > $draetmp
[ $? -ne 0 ] && error "Error al acceder a buscon.rae.es"

if [ -f "$draetmp" ]
then
    cat $draetmp 2> /dev/null | tail -n $((`wc -l $draetmp 2> /dev/null | awk '{ print $1 ; }'`-2)) |
        echo
    rm $draetmp
else
    error "Error al acceder al fichero temporal $draetmp (no creado)"
fi

exit 0

```

He corregido el último script, ya que cometí un error al pegar, y puse la versión antigua.

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://lists.debian.org/debian-devel-spanish/2003/debian-devel-spanish-200306/ms>
2. <http://lists.debian.org/debian-devel-spanish/2003/debian-devel-spanish-200307/ms>
3. <http://lists.debian.org/debian-devel-spanish/2003/debian-devel-spanish-200307/ms>

E-mail del autor: suy_ARROBA_badopi.org

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1819>