



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Instalar Galopin v.2 beta 3 (19637 lectures)

Per **Alvaro de Miguel**, [alvarodemig](http://alvarodemiguel.net) (<http://alvarodemiguel.net>)

Creado el 02/05/2005 23:09 modificado el 04/05/2005 19:12

Galopin es un programa de facturación realizado en PHP y MySQL muy simple pero suficiente satisfacer las necesidades básicas de una pequeña empresa. He instalado uno hace poco y he pensado interesante explicar los pasos que he seguido para instalarlo porque la documentación que he encontrado presupone unos conocimientos sobre el funcionamiento de un servidor web que yo no tenía y creo que para los que seáis novatillos como yo os va a ser útil.

Podemos hacer la instalación de diferentes formas según la opinión de cada uno. Básicamente el problema que yo he encontrado en la instalación de Galopin radica en los permisos para crear el archivo config.php en el directorio en que se instala Galopin.

Primera forma de instalar: Criendo el archivo config.php a mano.

1. Descargar el programa desde su página web:

<http://galopin.sinuh.org/content/view/16/44/>

2. Acceder como root.

3. Copiar el paquete a /var/www

4. Descomprimir el paquete:

```
tar zxvf galopin_beta3.tar.gz
```

5. Cambiar los permisos del directorio a 755:

```
chmod -R 755 galopin_beta3/
```

6. Crear el fichero config.php en /var/www/galopin_beta3/

```
touch /var/www/config.php
```

7. Dar permisos al fichero config.php:

```
chmod 0777 config.php
```

8. Como usuario normal (no root) arrancar el navegador en la dirección http://localhost/galopin_beta3/instalar/

9. Seguir las instrucciones de instalación que nos van indicando. El paso más importante es la instalación de la base de datos. Nos pedirá el nombre del servidor donde está la base de datos, un usuario y su contraseña para acceder a la base de datos y el nombre que tendrá la base de datos de Galopin en el MySQL.

Segunda forma de instalar: Haciendo que el propietario del directorio donde se instala Galopin sera el mismo usuario que ejecuta apache.

1. Descargar el programa desde su página web:

<http://galopin.sinuh.org/content/view/16/44/>



2. Acceder como root.
3. Copiar el paquete a /var/www
4. Descomprimir el paquete:
`tar zxvf galopin_beta3.tar.gz`
5. Cambiar los permisos del directorio a 755:
`chmod -R 755 galopin_beta3/`
6. Cambiar el propietario del directorio. Yo uso apache2 en una Debian Sid, y el veo que el usuario es www-data. Así entonces ejecutamos:
`chown www-data galopin_beta3/`
7. Como usuario normal (no root) arrancar el navegador en la dirección `http://localhost/galopin_beta3/instalar/`
8. Seguir las instrucciones de instalación que nos van indicando. El paso más importante es la instalación de la base de datos. Nos pedirá el nombre del servidor donde está la base de datos, un usuario y su contraseña para acceder a la base de datos y el nombre que tendrá la base de datos de Galopin en el MySQL.

Espero que este pequeño documento os sirva.

PD. Otro modo un poco más bruto sería en el paso 5 cambiar los permisos del directorio a 777 (`chmod -R 777 galopin_beta3/`) y saltar al paso 7. Pero como he dicho creo que es un poco "guarro" y nada elegante ;-)

E-mail del autor: alvaro.demiguel_ARROBA_gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2184>