



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Funcion de combobox o lista desplegable en PHP (9068 lectures)

Per **Angel Geraldo**, [bitbyte](http://www.aiatek.com.do) (<http://www.aiatek.com.do>)

Creado el 04/04/2012 16:11 modificado el 16/04/2012 15:20

Funcion que facilita la creacion de combobox dinamicos en php, con esta funcion solo tienes que enviarle los parametros correctos y ella hace el resto. Hay una explicacion de como funciona. Espero la mejoren y sea de utilidad.

Hola,

Muchas veces necesitamos crear una combo box en PHP y tenemos que hacer mil cosas, por lo que decidí hacer una pequeña función la cual deseo compartir con ustedes y claro se que la pueden mejorar.

Bien la función recibe 4 parámetros

\$campo

\$titulo: seria el primer texto del combo box, en la mayoría de los caso es un texto descriptivo de las opciones dentro del combobox, en otros casos simplemente se deja en blanco.

\$campo: es el nombre que tendrá nuestro combo box.

\$tabla: es la tabla de la cual se llenara el combo box.

\$texto: es el nombre del campo dentro de la tabla que llenara el combo box.

\$selected: el campo que deseamos este seleccionado por defecto

\$filtro: si deseamos filtra el contenido del combobox

```
function combobox($campo,$titulo,$tabla,$texto,$selected,$filtro)
{
```

```
if ($filtro=="") {
$sql = "select * from $tabla where 1";
} else {
$sql = "select * from $tabla where $filtro";
}
```

```
$rs = mysql_query($sql);
```

```
echo "<select name='$campo'>";
echo "<option>$titulo</option>";
```

```
if ($selected=="")
if ($_POST[$campo]!="") {$selected = $_POST[$campo];} else {$selected = $_GET[$campo];};
```



```
while ($row=mysql_fetch_array($rs)) {
    $option = $row[$texto];
    echo "<option value='$option' ";
    if ($option==$selected) {echo " selected='selected' >";} else {echo ">";}
    echo "$option</option>";
}
}
```

Como funciona:

Realizamos el select a la tabla que llenara nuestro combo box.

```
$sql = "select * from $tabla";
$rs = mysql_query($sql);
```

Le ponemos un nombre a nuestro combo box, que sera el valor del parametro \$campo, luego creamos el primer valor del combo box, que sera el valor del parametro \$titulo y que en muchos casos podría estar vacio.

```
echo "<select name='$campo'>";
echo "<option>$titulo</option>";
```

Cuando hacemos un submit necesitamos que nuestro combo box recuerde en que elemento estaba, entonces lo que hacemos es verificar en el arreglo \$_POST el valor del combo box, si este tiene un valor entonces se le asignara a la variable \$selected, de lo contrario se supone que el valor viene en un query string, osea en la url y se le asigna a traves de \$_GET.

```
if ($_POST[$campo]!="")
    {$selected = $_POST[$campo];}
else
    {$selected = $_GET[$campo];};
```

Luego recorremos la tabla, haciendo a la variable \$option igual al valor del campo dentro de la tabla, asignamos este valor al parametro value de nuestro combobox, luego cuando encontremos un campo dentro de la tabla con el mismo valor que nos llego por el \$_POST o el \$_GET, quiere decir que este es el campo selected, finalmente imprimimos el valor de \$option.

```
while ($row=mysql_fetch_array($rs)) {
    $option = $row[$texto];
    echo "<option value='$option' ";
    if ($option==$selected) {echo " selected='selected' >";} else {echo ">";}
    echo "$option</option>";
}
}
```

Ejemplo:

```
<form name="miforma" action="" method="POST">
<?php combobox('grabacion','grabaciones','nombre');
¿>
<input type="submit" class="boton" value="Grabar" name="Grabar" />
</form>
```



Espero les sea de ayuda.

Gracias.

E-mail del autor: ageraldo_ARROBA_aiatek.com.do

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2634>