



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Configuración PPP para el Linux 2.4 (10574 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 07/01/2001 00:00 modificado el 07/01/2001 00:00

Para evitar sobrecargar la lista de Bulma con las dudas que había, os adjunto la configuración del kernel 2.4 para soportar PPP.

La [documentación original](#)⁽¹⁾ en inglés está en Linuxhq.com.

El driver del PPP ha sido reestructurado para soportar multilink y varios capas de red. Para usar PPP, hay que actualizar al ppp2.4.

Si no se está usando devfs, se debe crear el dispositivo /dev/ppp de la siguiente forma:

```
$ mknod /dev/ppp c 108 0
```

como root.

Si se incluye PPP como módulos en el kernel, se necesitan las siguientes líneas en el /etc/modules.conf.

```
alias char-major-108 ppp_generic
alias /dev/ppp ppp_generic
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias ppp-compress-21 bsd_comp
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
```

Si se está usando devfsd y PPP como módulos, se necesita la siguiente línea en el fichero /etc/devfsd.conf:

```
LOOKUP PPP MODLOAD
```

--ricardo

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.linuxhq.com/kernel/v2.4/changes.html>

E-mail del autor: gallir_ARROBA_uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=383>