



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Usar las fuentes de ghostscript en X (4768 lectures)

Per **Antonio Tejada Lacaci**, [Wildfred](#) ()

Creado el 26/07/1999 00:00 modificado el 26/07/1999 00:00

El ghostscript instala fuentes Tipo1 en /usr/share/fonts/default listas para usar desde X. Basta con añadir ese directorio a la entrada catalogue del fichero /etc/X11/fs/config.

Otros muchos programas instalan fuentes Tipo 1 (fuentes con extensión .pfb o fuentes postscript), pero es necesario generar el fichero `fonts.scale` y `fonts.dir` por cada directorio con fuentes, con la descripción de las fuentes para que el `xfs` pueda usarla (las fuentes del `ghostscript` vienen con el `fonts.dir` ya generado).

Existe un script en perl llamado [typelinst](#)⁽¹⁾ que genera los ficheros `fonts.dir` y `fonts.scale`. Es todo lo que necesitarás para añadir nuevas fuentes Tipo 1 al servidor X. Si el directorio donde están las Tipo 1 también contiene fuentes bitmap, no olvides ejecutar `mkfontdir` para añadir las fuentes bitmap a `fonts.dir`.

Recuerda que si modificas el fichero de configuración del servidor de fuentes estando dentro de las X, para sincronizarlo tienes que ejecutar `$/etc/rc.d/init.d/xfs restart`.

Por cierto, este truco está probado sólo con

RedHat-la-de-los-múltiples-archivos-de-configuración-en-sitios-insospechados-6.0, probablemente con Debian sea mucho más fácil de hacer ;D.

Lista de enlaces de este artículo:

1. <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/X11/xutils>

E-mail del autor: wildfred_ARROBA_teleline.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=54>