



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Quien se conecta a través de tu linux? (8330 lectures)

Per Miguel Ángel Calderón, [MAC](#) ()

Creado el 07/06/2001 09:04 modificado el 07/06/2001 09:04

*El otro día aprendí este pequeño truco sobre el masquerading de linux después de llevar unos dos años usándolo en mi casa. Si quieres listar las conexiones establecidas a través del módulo de masquerading de tú Linux (con ipchains) puedes ejecutar:
"ipchains -M -L".*

Aquí teneis una muestra de su uso:

```
pegaso:~# ipchains -M -L
TCP 18:34.58 192.168.0.2 m3dlx1.uib.es 2543 (64623) -> 80
TCP 17:59.99 192.168.0.2 m3dlx1.uib.es 2548 (64653) -> 22
TCP 18:06.19 192.168.0.2 m3dlx1.uib.es 2542 (64496) -> 22
```

Estaría bien tener una muestra de como hacer esto con iptables... al parecer es también posible con kernels 2.0.x ... mirad lo que he encontrado por la red:

Back with 2.0.35, everything works fine:

```
bernina:~# cat /proc/net/ip_masquerade | grep TCP
TCP 0A010166:05BA 180147A0:0016 EE49 00000000 0 0 8613044
TCP 0A01016E:0612 C6511C02:1446 EE78 00000000 0 0 8639915
TCP 0A010166:05CB AB400F88:0017 EE9B 00000000 0 0 8613824
```

-MAC

E-mail del autor: macal_ARROBA_ono.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=659>