



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Añadir o eliminar terminales virtuales (8348 lectures)

Per **Antonio Tejada Lacaci**, [Wildfred](#) ()

Creado el 26/08/1999 00:00 modificado el 26/08/1999 00:00

Elimina o añade líneas del estilo `2:23:respawn:/sbin/mingetty tty2` en el fichero `/etc/inittab` para quitar o añadir terminales virtuales.

Los terminales virtuales son las distintas sesiones (normalmente 6) que se arrancan en Linux en modo consola y a las que puedes conmutar con ALT-Fn, o con CTRL-ALT-Fn si estás bajo X-Window.

Las siguientes líneas de `/etc/inittab` son las encargadas de arrancar los terminales virtuales:

```
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
```

Eliminando esas líneas o añadiendo parecidas, aumentarás o disminuirás, respectivamente, el número de terminales virtuales.

Recuerda que al arrancar las X y conmutar a modo consola (a otro terminal virtual), puedes volver a las X accediendo al terminal virtual 7 (ALT-F7), por lo que no es conveniente que asignes el terminal virtual número 7 en `/etc/inittab`. En caso de asignarlo, tendrías que volver a las X con el siguiente terminal virtual libre, en el ejemplo, con ALT-F8.

E-mail del autor: wildfred_ARROBA_teleline.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=73>