



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

## Debian: Instalar las fuentes de Windows (37974 lectures)

Per **Ricardo Galli Granada**, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 09/08/2001 13:30 modificado el 09/08/2001 13:30

*¿Eres un bisoño, estás acostumbrado a las fuentes de Windows y no te gustas las de Linux? Fácil de solucionar...*

El apt-get permite instalar las fuentes principales de Windows para que la uses en Linux. Lo único que hay que hacer es:

```
apt-get install msttcorefonts
```

El programa te preguntará si ya la has bajado desde Windows Update y te pide el nombre del directorio. Pero si lo dejas en blanco, **lo baja él mismo desde Windows Update**.

Una vez bajadas ya puedes cambiar las fuentes del escritorio o los programas. Yo las he probado con el KDE y el Konqueror. Usando las fuentes Arial, Courier New, Times New Roman y Verdana, se logra que las páginas web se vean prácticamente idénticas a Internet Explorer.

Asegurate antes que tienes dichas fuentes están en *path* del X (en /etc/X11/XF86Config-4 ):

```
... FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
...
```

Algunos hemos tenido problemas con el anti-aliasing en la versión de Sid, de todas formas a mi no me gusta y la tengo deshabilitada.

Las fuentes que se instalan son:

- Arial
- Andale Mono
- Comic Sans MS
- Courier New
- Georgia
- Impact
- Verdana
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Webdings

**Nota:** Con el Xfree4, ya no hace falta tener ningún servidor de fuentes, el reconoce muy bien todas. Así que ya puedes eliminar el que *xf's* o similar que uses y dejar que el XFree lo haga todo. A mí me va mejor.

---

E-mail del autor: [gallir\\_ARROBA\\_uib.es](mailto:gallir_ARROBA_uib.es)

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=793>