



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Filtrando mensajes con Postfix (24523 lectures)

Per **Javi Polo**, [DrSlump](http://drslump.org) (<http://drslump.org>)

Creado el 01/10/2001 15:06 modificado el 01/10/2001 15:06

Hola, soy Coco, y hoy veremos como colocar filtros en Postfix para bloquear mails que puedan ser potencialmente malos, como por ejemplo, spam, virus, etc.

Bueno, en este miniartículo veremos como configurar [postfix](#)⁽¹⁾ para poder filtrar mensajes segun su contenido, tanto en la cabecera como en el cuerpo del mensaje.

Suponemos que Postfix ya está instalado y corriendo perfectamente.

En este caso usaremos expresiones regulares normales para hacer los filtros, tambien podemos usar *pcre* (perl compatible regular expressions) para ello si lo tenemos habilitado en nuestro postfix

Para empezar, debemos añadir al fichero `/etc/postfix/main.cf` dos lineas para indicarle que realice chequeos, tanto en las cabeceras como como en el cuerpo:

```
header_checks = regexp:/etc/postfix/regexp.header
body_checks = regexp:/etc/postfix/regexp.body
```

Ahora, deberemos editar sendos ficheros, para indicarle que han de filtrar, y que hacer con los mensajes que coincidan con el filtro:

```
--regexp.header--
# No queremos ver la tranca del enanito
/^Subject: Enanito si, pero con que pedazo!$/ REJECT

# Nos tragamos todo lo de hotmail
/^From: postmaster@sitemoved.com$/ ACCEPT
# Y rechazamos todo lo que tenga sex en el subject
/^Subject:.*sex.*$/ REJECT
--regexp.header--
```

Básicamente, el fichero se procesa de arriba a abajo y la primera expresion que coincide con el mensaje, se aplica y listo.

Si no tienes claro que es cada cosa, quizás debas echarle un ojo a los artículos sobre expresiones regulares que podrás encontrar en el apartado de "enlaces relacionados".

Si lo que queremos filtrar es el cuerpo del mensaje, hacemos lo mismo, pero con el fichero `regexp.body` que hemos definido en `main.cf`:

```
--regexp.body--
# SirCAM
#/^Te mando este archivo para que me des tu punto de vista$/ REJECT

# Virusetes de mierda
/filename=".*\.{1,4}\.(exe|com|bat|lnk|pif|vbs)/ REJECT
```



```
^begin [0-9]{3} .*\. {1,4}\(exe|com|bat|lnk|pif|vbs)\$/ REJECT  
--regexp.body--
```

Como vemos el formato es exactamente igual. La única diferencia es que estas expresiones regulares se chequean contra el cuerpo del mensaje, y NO contra la cabecera

Una vez creados los ficheros, solo tenemos que hacer **postfix reload** para que postfix relea la configuración y demás, y ale, a correr a mirar los logs para ver como filtra la basura :)

Como añadido, aquí está el [repositorio no oficial de body/header checks](#)⁽²⁾ para [postfix](#)⁽¹⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.postfix.org>
 2. <http://www.mrbill.net/postfix/>
-

E-mail del autor: javipolo _ARROBA_ drslump.org

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=878>